



ROHRER-MARTI

ACCESSOIRES

Marteaux hydrauliques



**ACCESSOIRES
D'ORIGINE
YANMAR**

Série DMS

Poids 60 - 910 kg



	Énergie/course	Fréquence de frappe	Débit d'huile	Pression de service	Poids	Outil	Contre-pression maxi	Pelles adaptées
DMS 50	120 joules	1200 coups/min	17-25 l/min	120 bars	60 kg	38 mm	20/30 bars	0,7 - 1,2 to
DMS 95/2	240 joules	1200 coups/min	27-40 l/min	120 bars	95 kg	45 mm	20/30 bars	1,2 - 1,8 to
DMS 165	330 joules	1200 coups/min	35-65 l/min	120 bars	165 kg	55 mm	20/30 bars	1,8 - 3,5 to
DMS 210	500 joules	1200 coups/min	40-55 l/min	120 bars	210 kg	62 mm	20/30 bars	2,8 - 3,8 to
DMS 300	700 joules	1100 coups/min	50-70 l/min	120 bars	300 kg	72 mm	20/30 bars	4 - 6 to
DMS 400	900 joules	900 coups/min	70-95 l/min	120 bars	410 kg	80 mm	25 bars	6,5 - 9,5 to
DMS 530	1080 joules	900 coups/min	80-110 l/min	120 bars	510 kg	85 mm	25 bars	8 - 11,5 to
DMS 980	1600 joules	980 coups/min	100-130 l/min	130 bars	910 kg	102 mm	25 bars	9,5 - 13,5 to

Domaines d'utilisation

Démolition et rénovation

Structure de bâtiment Structure en béton

- Briques
- Pierre naturelle
- Béton
- Béton léger
- Béton standard

Construction

Construction de routes Paysagement

- Asphalte
- Béton
- Surfaces composites
- Béton
- Roche

Industrie sidérurgique

Nettoyage et démontage

- Fourneaux
- Poches de coulée

Outils pour marteaux hydrauliques



Burin plat

- Défonçage de béton armé
- Défonçage primaire de roche sédimentaire compacte et aérée



Burin pointu

- Défonçage de béton normal
- Nettoyage de poches de coulée
- Défonçage primaire de roche sédimentaire compacte et aérée



Burin large

- Défonçage de béton armé
- Nettoyage de poches de coulée
- Défonçage de sols gelés



Burin à asphalte

- Défonçage d'asphalte
- Défonçage de sols gelés

Les avantages des marteaux YANMAR DMS en un coup d'oeil

Chambre à membrane

- Construction spécifique de la membrane
- Maintien du remplissage d'azote sur la durée
- Optimisation des coûts d'exploitation globaux

Coquilles d'amortissement en polyuréthane

- Adaptation parfaite du monobloc
- Maintenance rapide et aisée
- Niveau de bruit et de vibrations réduit



Construction monobloc

- Design perfectionné
- Pas de tirant de traction
- Adaptation parfaite aux coquilles d'isolation thermique
- Fiabilité maximale

Frein à piston hydraulique interne

- Pas de démarrage brusque
- Productivité accrue
- Fiabilité maximale

Le marteau YANMAR adapté à votre pelle YANMAR

SV08	Vi010	Vi012	SV16	Vi017	SV18	SV22	Vi026 / Vi0 27	SV26	Vi033	Vi038	Vi050	Vi057	Vi080	B7S	SV100
DMS 50															
			DMS 95/2												
						DMS 165									
									DMS 210						
											DMS 300				
													DMS 400		
													DMS 530		
															DMS 980

Vente & location

Tél. +41 31 910 30 43

Fax +41 31 910 30 41

verkauf@rohrer-marti.ch



Service après-vente

Tél. +41 31 910 30 50

Fax +41 31 910 30 49

service@rohrer-marti.ch



Service pièces de rechanges

Tél. +41 31 910 30 42

Fax +41 31 910 30 49

mail@rohrer-marti.ch



Rohrer-Marti AG • Industriestrasse 53 • 3052 Zollikofen
Tél +41 31 910 30 40 • Fax +41 31 910 30 41

Rohrer-Marti SA • Rte de Cossonay 18 • 1040 Echallens
Tél +41 21 881 20 07 • Fax +41 21 881 20 32

www.rohrer-marti.ch • mail@rohrer-marti.ch